



ТАБЛИЦА ОТВЕРСТИЙ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

МАРКА ПОЗ.	ШИРИНА ММ	ВЫСОТА ММ	ОТМЕТКА НИЗА	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	1500	1500	8.650	ОВ	
2	1100	1100	8.850	ОВ	
3	625	1375	8.700	ОВ	
4	600	600	10.600	ОВ	
5	750	400	10.400	ОВ	
6	950	550	11.300	ОВ	
7	400	750	8.600	ОВ	
8	350	350	10.250	ОВ	
9	550	350	10.250	ОВ	
10	50	50	8.400	ЭМ	

1. Крепление монорейса к покрытию смотри лист АС32 7828 Ал. VIII
 2. В воздухозаборных камерах утеплитель - минераловатные плиты по ГОСТ 9573-82 об. вес 200 кг/куб.м. Утеплитель крепить к стенам и потолку деревянными брусками 80x50 и штукатурить по сетке Рв 10x10 по ГОСТ 5336-80, расход сетки 55.46 кг.

$S = 163 \text{ м}^2$
 $S_{1/к} = 19,7 \text{ м}^2$

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ

МАРКА ПОЗ.	РАЗМЕР ПРОЕМА ММ
26	1200 x 2070
42	1500 x 2370
50	1500 x 2070

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата						2264-АС2		
Нач. отд. Нечаев						Административное здание УВД по ул. Пичугина в г. Кургане.		
Гл. констр. Солодовников								
ГИП. Семенов						Пристрой		
Зав. гр.						Стадия Лист Листов		
Вед. инж. Безответных						РП 7		
План 3 этажа						КУРГАНГРАЖДАНПРОЕКТ		